



ELEMENTS WITH WELDING ACCESSORIES
KW GENERATOR COMPATIBLE



- Инверторный электродный сварочный аппарат для MMA и TIG сварки постоянного тока (DC), 150 A. Укомплектован принадлежностями для электродной сварки.
- Используемые электроды: рутиловые, щелочные, из нержавеющей стали, чугунные и т.д. до 4 мм.
- Передовые устройства для контроля дуги: Arc Force, Hot Start, Anti-Stick.
- Термостатическая защита, защита от слишком высокого или низкого напряжения, защита от перегрузки по току. Можно использовать с двигателями-генераторами (230 В ±15%). Повышенная стабильность сварочного тока при изменении напряжения питания.
- Легкий и компактный. Простота транспортировки.
- Низкое потребление благодаря инверторной технологии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОД	816125	MAX NO LOAD VOLTAGE IN DC	75 V	EFFICIENCY	87 %
SINGLEPHASE MAINS VOLTAGE	115 / 230 V	MAX ABSORBED CURRENT	29 / 28 A	POWER FACTOR(cosphi) (cosphi)	0,7
MAINS FREQUENCY	50 / 60 Hz	ABSORBED CURRENT AT 60%	26 / 14 A	D.USABLE ELECTRODES IN DC	1,6 - 4 mm
CURRENT RANGE IN DC	20-100/20-150A	MAX ABSORBED POWER	2,6 / 4,4 kW	PROTECTION DEGREE	IP23
MAX CURRENT DC EN60974-1	90@50%/140@25%A	ABSORBED POWER AT 60%	2,2 / 2,1 kW	РАЗМЕРЫ (ДxШxВ)	35,5 x 14,5 x 24 cm
DC CURRENT AT 60%	80 / 80 A	MOTORGENER. MINIMUM POWER	5 / 6 kW	WEIGHT	4,94 kg

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

124508	CABLE 16 MMQ 1,8 M - PLUG ATLAS 25
712030	TOLEDO 250 ЗАЖИМ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 250A
712260	DALLAS 300 ELECTRODE HOLDER 300A

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

РЕДУКТОРЫ ДАВЛЕНИЯ	
722119	ГАЗОВЫЙ РЕГУЛЯТОР 2 МАНОМЕТРА 12 L\MIN
КОМПЛЕКТ ДЛЯ СВАРКИ TIG	
801097	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТИГ-СВАРКИ - ST9V
ГОРЕЛКИ TIG	
722563	ST9V ГОРЕЛКА TIG AX25 4M
ЭЛЕКТРОДЫ В БЛИСТЕРНОЙ УПАКОВКЕ	
804569	ЩЕЛОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ D. 2,5 ММ 10 ШТ
804570	ЩЕЛОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ D. 3,2 ММ 8 ШТ
804571	ЭЛЕКТРОДЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ D. 2,5 ММ 10 ШТ.
802624	ЭЛЕКТРОДЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ D. 3,2 ММ 8 ШТ
804564	РУТИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ D. 1,6 ММ 15 ШТ.
802617	РУТИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ D. 2 ММ 15 ШТ.
802618	РУТИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ D. 2,5 ММ 15 ШТ.
802619	РУТИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ D. 3,2 ММ 10 ШТ.
802620	РУТИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ D. 4 ММ 8 ШТ.
ЭЛЕКТРОДЫ В КОРОБКЕ	
802737	РУТИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ D. 2 ММ 2,5 КГ
802739	РУТИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ D. 2,5 ММ 2,5 КГ
802749	РУТИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ D. 3,2 ММ 4 КГ

ОПИСАНИЕ

Сварочный аппарат с инвертером с электродами MMA и TIG, на постоянном токе (DC), с возбуждением дуги касанием.

Гибкость применения с различными типами электродов: рутиловые, щелочные, нержавеющая сталь, чугун, и т. д.

Характеристики:

- двойное напряжение 115В / 230В автоматическое,

- компактный и легкий,
- высокая устойчивость тока сварки при изменениях напряжения питания,
- устройства arc force (сила дуги), hot start (пуск из горячего состояния), anti-stick (защита от прилипания),
- термостатическая защита, защита от сверхнапряжения, защита от низкого напряжения, защита от сверхтока, мотогенератор (+/- 15%).

Аппарат укомплектован принадлежностями для сварки MMA.

СКАЧАТЬ



ИЗОБРАЖЕНИЕ КАТАЛОГА



ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ



СПИСОК ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ



СЕРТИФИКАТ

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ



VIDEO