



- Универсальный инверторный сварочный аппарат для электродов MMA, TIG-LIFT постоянного тока (DC) и с функцией строжки, 400А. Двойное напряжение.
- Отображение на ЖК-дисплее основных параметров сварки и настроек аппарата.
- Предназначен для сварки целлюлозными электродами. Регулировка Arc Force и Hot Start согласно типу используемого электрода. Защита от прилипания Anti-Stick.
- Используемые электроды: целлюлозные и с покрытием из алюминия, рутиловые, щелочные, из нержавеющей стали, чугуна диаметром до 8 мм. Функция СТРОЖКА (GOUGING) доступна при использовании угольных электродов.
- MMA: работа с постоянным и импульсным током (MMA PULSE). Устройство VRD.
- Повышенная стабильность сварочного тока при изменении напряжения питания. Термостатическая защита, защита от слишком высокого или низкого напряжения, защита от перегрузки по току. Можно использовать с двигателями-генераторами ($\pm 15\%$).
- Особая конструкция вентиляционной системы, которая, посредством специального туннеля, позволяет



защитить электронные компоненты от грязи и пыли.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОД	816156	MAX NO LOAD VOLTAGE IN DC	100 / 100 V	POWER FACTOR(cosphi) (cosphi)	0,8
THREEPHASE MAINS VOLTAGE	230 / 400 V	MAX ABSORBED CURRENT	36 / 30 A	D.USABLE ELECTRODES IN DC	1,6 - 8 mm
MAINS FREQUENCY	50 / 60 Hz	ABSORBED CURRENT AT 60%	31 / 20 A	PROTECTION DEGREE	IP23
CURRENT RANGE IN DC	30-320/30-400A	MAX ABSORBED POWER	11,4 / 16,6 kW	РАЗМЕРЫ (ДxШxВ)	53 x 24 x 45 cm
MAX CURRENT DC EN60974-1	300@40%/400@40%A	ABSORBED POWER AT 60%	9,9 / 11 kW	WEIGHT	19,500 kg
DC CURRENT AT 60%	280 / 300 A	EFFICIENCY	87 %		

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СТРОЖКИ

802666	НАБОР ДЛЯ ЗАЧИСТКИ
802803	УГОЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ D. 8 300 MM 5 ШТ.
802305	УГОЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ D. 10 300 MM 5 ШТ.

РЕДУКТОРЫ ДАВЛЕНИЯ

722346	ГАЗОВЫЙ РЕГУЛЯТОР 2 МАНОМЕТРА
--------	-------------------------------

ГОРЕЛКИ TIG

742058	ST26V ГОРЕЛКА TIG AX50 4M
--------	---------------------------

ТЕЛЕЖКИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

803072	ТЕЛЕЖКА - MONDIAL
803073	ТЕЛЕЖКА - EUROPA
803079	ТЕЛЕЖКА - COSMOPOLITAN

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ/РАЗНОЕ/ЗАПЧАСТИ

801093	КОМПЛЕКТ ДЛЯ СВАРКИ MMA 400A 50 MMQ 4+3M AX50
--------	---

ОПИСАНИЕ

Универсальный инверторный сварочный аппарат для электродов MMA, TIG-LIFT постоянного тока (DC) и с функцией строжки.

Предназначен для сварки целлюлозными электродами и электродами с покрытием, такими как рутиловые, щелочные электроды, электроды по алюминию, нержавеющей стали, чугуну.

Сварка электродом осуществляется как с использованием постоянного, так и импульсного тока.

Импульсный режим (MMA Pulse) рекомендуется при использовании целлюлозных и щелочных электродов, а также при позиционной сварке. Можно задать два уровня тока пульсации и их длительность для снижения теплопритока и лучшего контроля дуги. Меньше брызг и ситуаций, когда требуется повторная обработки, более высокое качество сварного шва.

При использовании угольных электродов доступна функция строжки (GOUGING).

Аппарат обеспечивает надежную работу в течение долгого времени, оснащен специальной системой охлаждения с воздушным туннелем, которая защищает от пыли и грязи.

Характеристики:

MMA

- оптимизированная динамика контроля дуги, гарантирующая стабильность дуги и контроль сварочной ванны при использовании целлюлозных, щелочных и рутиловых электродов;
- работа с постоянным и импульсным током (MMA PULSE);
- регулировки в режиме MMA: Hot Start, Arc Force;

- защита от прилипания электрода;
- устройство VRD

TIG

- поджиг дуги LIFT DC и отображение на ЖК-дисплее напряжения и тока сварки.

СТРОЖКА (GOUGING)

- Функция строжки с отображением на ЖК-дисплее напряжения и тока строжки.

Характеристики:

- ЖК-экран для удобного взаимодействия и быстрого просмотра и настройки параметров;
- надежная работа в течение долгого времени благодаря специальной системе охлаждения с воздушным туннелем, которая защищает от пыли и грязи;
- аппарат обеспечивает наилучшую производительность даже при пониженном (до -25%) и повышенном (+15%) напряжении;
- автоматическое определение сетевого напряжения (поддержка разных уровней напряжения);
- компактная и прочная конструкция упрощает транспортировку.
- термостатическая защита, защита от слишком высокого или низкого напряжения, перегрузки по току, мотор-генератор (+/-15%).

СКАЧАТЬ



ИЗОБРАЖЕНИЕ КАТАЛОГА



ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ



СПИСОК ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ