



NEW



- Инверторный электродный сварочный аппарат для MMA и TIG сварки (поджиг дуги LIFT) постоянным током (DC), 150 A, с ЖК-дисплеем. Укомплектован принадлежностями для электродной сварки и пластиковым кейсом.
- Прочная и приподнятая конструкция для защиты от пыли, воды и грязи. Небольшой вес и компактная конструкция обеспечивают простоту транспортировки.
- Оснащен дисплеем для отображения заданного сварочного тока.
- Передовые устройства для контроля дуги: Arc Force, Hot Start, Anti-Stick. Используемые электроды: рутиловые, щелочные, из нержавеющей стали, чугунные и т.д. до 4 мм.
- Термостатическая защита, защита от слишком высокого или низкого напряжения, защита от перегрузки по току. Можно использовать с двигателями-генераторами (230 В $\pm$ 15%). Повышенная стабильность сварочного тока при изменении напряжения питания.
- Низкое потребление благодаря инверторной технологии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОД	816235	MAX NO LOAD VOLTAGE IN DC	82 V	POWER FACTOR(cosphi) (cosphi)	0,7
SINGLEPHASE MAINS VOLTAGE	230 V	MAX ABSORBED CURRENT	28 A	D.USABLE ELECTRODES IN DC	1,6 - 4 mm
MAINS FREQUENCY	50 / 60 Hz	ABSORBED CURRENT AT 60%	17 A	PROTECTION DEGREE	IP23
CURRENT RANGE IN DC	10 - 150 A	MAX ABSORBED POWER	4,2 kW	РАЗМЕРЫ (ДxШxВ)	38 x 42 x 17 cm
%USE (20°C USE) (*)	90% @ 150A	ABSORBED POWER AT 60%	2,8 kW	WEIGHT	5,71 kg
MAX CURRENT DC EN60974-1	140 @ 25 % A	MOTORGNER. MINIMUM POWER	6 kW	(*)%USE:	DatoideatodaTELWIN,
DC CURRENT AT 60%	100 A	EFFICIENCY	86 %	(*)%USE:	nonpresentenellaEN60974-1

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

322800	PLASTIC CARRY CASE
124589	CABLE TW05V-A 1X025 1.80M PLUG ATLAS
712030	TOLEDO 250 ЗАЖИМ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 250A
712260	DALLAS 300 ELECTRODE HOLDER 300A

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ СВАРКИ TIG

801097	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТИГ-СВАРКИ - ST9V
--------	--------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ В БЛИСТЕРНОЙ УПАКОВКЕ

804569	ЩЕЛОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ D. 2,5 ММ 10 ШТ
804570	ЩЕЛОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ D. 3,2 ММ 8 ШТ
804571	ЭЛЕКТРОДЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ D. 2,5 ММ 10 ШТ.
804572	ЭЛЕКТРОДЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ D. 3,2 ММ 8 ШТ
804564	РУТИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ D. 1,6 ММ 15 ШТ.
802617	РУТИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ D. 2 ММ 15 ШТ.
802618	РУТИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ D. 2,5 ММ 15 ШТ.
804567	РУТИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ D. 3,2 ММ 10 ШТ.
802620	РУТИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ D. 4 ММ 8 ШТ.

ЭЛЕКТРОДЫ В КОРОБКЕ

802737	РУТИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ D. 2 ММ 2,5 КГ
802739	РУТИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ D. 2,5 ММ 2,5 КГ
802749	РУТИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ D. 3,2 ММ 4 КГ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ/РАЗНОЕ/ЗАПЧАСТИ

801096	КОМПЛЕКТ ДЛЯ СВАРКИ ММА 200А 16 ММQ 3+2М AX25
--------	---

ОПИСАНИЕ

Сварочный аппарат с инвертером с электродами MMA и TIG на постоянном токе (DC) с возбуждением дуги касанием.

Гибкость применения с различными типами электродов: рутиловые, щелочные, нержавеющая сталь, чугун, и т. д.

Характеристики:

- прочная конструкция с повышенной защитой от пыли, воды и грязи
- дисплей для отображения сварочного тока;
- высокая устойчивость тока сварки при изменениях напряжения питания;
- устройства arc force (сила дуги), hot start (пуск из горячего состояния), anti-stick (защита от прилипания);
- термостатическая защита, защита от сверхнапряжения, защита от низкого напряжения, защита от сверхтока, мотогенератор (+/- 15%).

Аппарат укомплектован принадлежностями для сварки MMA и пластмассового чемоданчика.

СКАЧАТЬ



ИЗОБРАЖЕНИЕ КАТАЛОГА



ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ



СПИСОК ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ



СЕРТИФИКАТ